

DESKRIPSI

1. Mesin pengolah teh Quhao pot ganda mengintegrasikan 5 proses pemrosesan teh (memperbaiki, menggulung, dll.). Dengan panci ganda yang beroperasi secara bersamaan, ini meningkatkan efisiensi sebesar 40%-60%.
2. Dilengkapi kontrol suhu yang tepat dan kecepatan pengadukan yang dapat disesuaikan, membantu teh membentuk bentuk "melingkar dan terbuka bulu halus".
3. Memungkinkan pengeringan lembut untuk mengontrol kadar air dan mengadopsi operasi digital untuk memastikan kualitas, cocok untuk produksi batch di pabrik teh kecil dan menengah.

KEUNTUNGAN

1. Mengintegrasikan 5 langkah pemrosesan teh inti (memperbaiki, menggulung, mengatur strip, membentuk, mengeringkan awal) menjadi satu, menghilangkan seringnya perpindahan teh dan memotong kehilangan sekaligus meningkatkan efisiensi sebesar 40%-60 melalui pengoperasian panci ganda secara bersamaan.
2. Memungkinkan kontrol suhu 50-120°C yang tepat dengan penyesuaian independen untuk setiap pot, ditambah pengadukan pisau busur, memastikan pemanasan teh yang seragam untuk menghindari tepi terbakar atau kurang diperbaiki.
3. Dilengkapi panci miring berbentuk kerucut dan kecepatan 5-15r/mnt yang dapat disesuaikan, secara efektif membentuk teh menjadi spiral rapat dengan bulu halus yang terbuka—ideal untuk tampilan teh keriting bermutu tinggi.
4. Menawarkan pengeringan lembut 60-80°C pada tahap selanjutnya, mengurangi kelembapan teh secara merata hingga 30%-40% dan menjaga aroma tanpa kekeringan eksternal dan kelembapan internal.
5. Mendukung pengaturan/penyimpanan parameter digital dan pemantauan real-time melalui jendela observasi, meminimalkan ketergantungan tenaga kerja dan memastikan kualitas yang stabil di seluruh batch.
6. Menyediakan kapasitas 10-30kg per pot, melebihi volume pemrosesan manual tradisional, dan sesuai dengan kebutuhan produksi batch pabrik teh kecil dan menengah.

APLIKASI



Mesin pengolah teh Quhao panci ganda terutama memproses teh dengan ciri "bentuk melengkung dan bulu halus terbuka". Ini diadaptasi secara inti untuk teh hijau keriting kelas menengah ke atas seperti Teh Mutiara, Duyun Maojian keriting, dan Huangshan Maofeng (varian keriting). Ini juga dapat disesuaikan dengan teh oolong yang membutuhkan pengeringan ringan, seperti Zhangping Shuixian (varian keriting ringan). Ini tidak cocok untuk teh lurus, berbentuk datar, atau dikompres.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi Pemanggang Teh Mutiara Double Pot:

Model	DL-6CSG-60
Dimensi	2000×900×1150mm
Berat mesin	360kg
Tegangan	380/50V/Hz
Kekuatan Pemanasan	13 Kw
Jenis Pemanasan	Kawat Pemanas
Tenaga Motor Ayun	0,75kW×2
Tenaga Motor Peniup	0,15kW×2
Kuantitas Pot	2
Diameter Panci	600 mm
Kapasitas 2 Pot	12-16kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO







KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk

mendapatkan harganya.



↑ ↑ **Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**
↑ ↑
